

Scheda Tecnica

TECBATCH

BIANCO PA B500T

Tipologia prodotto: Masterbatch bianco ad elevato contenuto di biossido di titanio esente carica minerale su PA.

Proprietà	Normativa	Unità	Valori
DENSITA'	ISO 1183	g/m ³	N. D.
RESISTENZA ALLA LUCE	ISO 105-B02	-	7/8
STABILITA' AL CALORE	ISO 12877	°C	300
UMIDITA'	Interna	%	< 0,1
BASE di SUPPORTO	PA		
PRINCIPIO ATTIVO	PIGMENTI INORGANICI		
IMPIEGO (Consigliato)	2 %		
APPLICAZIONE	PA		
ASPETTO FISICO	Granuli		
STOCCAGGIO	Conservare in luogo asciutto		
IMBALLO	Sacchi da 20 - 25 kg.		
ATOSSICITA'	Il master è conforme alle seguenti normative: Direttiva Europea 2011/65/UE (ROHS), Regolamento Europeo 1907/2006 REACH.		
RIFERIMENTO CAMPIONATURA			

* = limite d'impiego.

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze, tuttavia non costituiscono garanzia; è responsabilità dell'acquirente o dell'utilizzatore verificare che l'utilizzo del sopraccitato prodotto, soddisfi le richieste specifiche dell'applicazione prevista.

Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

Emissione: Febbraio 2017