

## TECBATCH

### NERO PE N4003

**Tipologia prodotto:** Masterbatch nero ad elevato contenuto di carbon black esente da cariche minerali, su LDPE.

Proprietà	Normativa	Unità	Valori
DENSITA'	ISO 1183	g/m <sup>3</sup>	1,14
RESISTENZA ALLA LUCE	ISO 105-B02	-	8
STABILITA' AL CALORE	ISO 12877	°C	300
UMIDITA'	Interna	%	< 0,1
BASE di SUPPORTO	LDPE		
PRINCIPIO ATTIVO	PIGMENTI ORGANICI		
IMPIEGO (Consigliato)	1 - 3 %		
APPLICAZIONE	PE, PP, PA6(limitata), PA66(limitata), POM(limitata), PS(limitata)		
ASPETTO FISICO	Granuli		
STOCCAGGIO	Conservare in luogo asciutto		
IMBALLO	Sacchi da 20 - 25 kg.		
ATOSSICITA'	<b>Il master è atossico in conformità con le seguenti normative:</b> <b>Legislazione Italiana DM73, Direttiva Europea 2009/48/CE - EN71 (Safety of Toys),</b> <b>Legislazione Europea AP89, Legislazione Tedesca BfR, Legislazione Francese FPL,</b> <b>Direttiva Europea (Rohs) 2011/65/UE - 2015/863/UE, Regolamento Europeo</b> <b>1907/2006 REACH, Regolamento Europeo 1935/2004, Regolamento Europeo</b> <b>10/2011/CE</b>		
RIFERIMENTO CAMPIONATURA			

\* = limite d'impiego.

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze, tuttavia non costituiscono garanzia; è responsabilità dell'acquirente o dell'utilizzatore verificare che l'utilizzo del sopraccitato prodotto, soddisfi le richieste specifiche dell'applicazione prevista.

Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

Emissione: Ottobre 2016