

Scheda Tecnica

TECBATCH

NERO PE N5011A

Tipologia prodotto: Masterbatch nero a base di carbon black SRF e carica minerale su LDPE.

Proprietà	Normativa	Unità	Valori
DENSITA'	ISO 1183	g/m ³	N.D.
RESISTENZA ALLA LUCE	ISO 105-B02	-	8
STABILITA' AL CALORE	ISO 12877	°C	300
UMIDITA'	Interna	%	< 0,1
BASE di SUPPORTO	LDPE		
PRINCIPIO ATTIVO	PIGMENTI ORGANICI, CARICA MINERALE		
IMPIEGO (Consigliato)	2 %		
APPLICAZIONE	PE, PP, PS(limitata)		
ASPETTO FISICO	Granuli		
STOCCAGGIO	Conservare in luogo asciutto		
IMBALLO	Sacchi da 20 - 25 kg.		
ATOSSICITA'	Il master è atossico in conformità con le seguenti normative: Direttiva Europea (Rohs) 2011/65/UE - 2015/863/UE, Direttiva 94/62/CE, Regolamento Europeo 1907/2006 REACH		
RIFERIMENTO CAMPIONATURA			

* = limite d'impiego.

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze, tuttavia non costituiscono garanzia; è responsabilità dell'acquirente o dell'utilizzatore verificare che l'utilizzo del sopraccitato prodotto, soddisfi le richieste specifiche dell'applicazione prevista.

Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

Emissione: Agosto 2016