

## Scheda Tecnica

### TECBATCH

#### NERO SA N3006

**Tipologia prodotto:** Masterbatch nero ad elevato contenuto di carbon black High Jet esente da cariche minerali su SAN.

Proprietà	Normativa	Unità	Valori
DENSITA'	ISO 1183	g/m <sup>3</sup>	1,2
RESISTENZA ALLA LUCE	ISO 105-B02	-	8
STABILITA' AL CALORE	ISO 12877	°C	300
UMIDITA'	Interna	%	< 0,1
BASE di SUPPORTO	SAN		
PRINCIPIO ATTIVO	PIGMENTI ORGANICI		
IMPIEGO (Consigliato)	1 - 3 %		
APPLICAZIONE	ABS, SAN, PC/ABS, PC, PU		
ASPETTO FISICO	Granuli		
STOCCAGGIO	Conservare in luogo asciutto		
IMBALLO	Sacchi da 20 - 25 kg.		
ATOSSICITA'	Il master è atossico in conformità con le seguenti normative: Legislazione Europea AP89, Direttiva Europea (Rohs) 2011/65/UE - 2015/863/UE, Regolamento Europeo 1907/2006 REACH, Regolamento Europeo 1935/2004, Regolamento Europeo 10/2011/CE (limitazioni)		
RIFERIMENTO CAMPIONATURA			

\* = limite d'impiego.

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze, tuttavia non costituiscono garanzia; è responsabilità dell'acquirente o dell'utilizzatore verificare che l'utilizzo del sopraccitato prodotto, soddisfi le richieste specifiche dell'applicazione prevista.

Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

Emissione: Marzo 2017